

смазка Долотол Н

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/drilling/dolotol-n/>

Буровая смазка Агринол Долотол Н предназначена для смазки и герметизации узлов трения шарошечных буровых долот с негерметизированной опорой качения и скольжения и для консервации опор долот при хранении. Содержит графит и дисульфид молибдена. Смазка не содержит в своем составе соединений хлора. Смазка работоспособна в различных климатических зонах и температурах от минус 20°C до 150°C. Основными потребителями смазок являются предприятия производители долот и предприятия добывающей области промышленности. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-116:2011

td> Загуститель

Наименование показателя Агринол Долотол Н

Соответствие классификациям

NLGI

DIN 51502

2/3 KPF

2/3 N-20

Li

Температура применения, min ... max , °C -20...+150

Температура каплепадения, °C, не ниже 185

Пенетрация при 25°C, мм·10⁻¹ 230–280

Вязкость эффективная при 0°C и ср. градиенте скорости деформации 10 с⁻¹, Па·с, не более 1000

Предел прочности на сдвиг, Па, не менее 200 (80°C)

Коллоидная стабильность, %, не более 10

Водостойкость, класс, не ниже 1в

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°C

•• нагрузка сваривания, Н, не менее

•• критическая нагрузка, Н, не менее

•• индекс задира, Н, не менее

7840

872

735 Буровая смазка Агринол Долотол Н предназначена для смазки и герметизации узлов трения шарошечных буровых долот с негерметизированной опорой качения и скольжения и для консервации опор долот при хранении. Содержит графит и дисульфид молибдена. Смазка не содержит в своем составе соединений хлора. Смазка работоспособна в различных климатических зонах и температурах от минус 20°C до 150°C. Основными потребителями смазок являются предприятия производители долот и предприятия добывающей области промышленности. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-116:2011

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34