

ОКБ 122-7 смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/instrumental/okb-122-7/>

Смазка ОКБ-122-7

Смазка ОКБ-122-7 (ГОСТ 18179-72) – смесь кремнийорганической жидкости и нефтяного масла, загущенная стеаратом лития и церезином. Основные эксплуатационные характеристики смазки ОКБ-122-7: хорошие консервационные, противоизносные свойства, содостоякость, удовлетворительные колоидная и химическая стабильности. Многоцелевая, консервационная. Работоспособна при температуре -40...+100°C.

Область применения смазки ОКБ-122-7

Применяется в подшипниках авиационных электромашин и координатно-расточных станков, прецизионных подшипниках, точных механизмах, элеткромашинах.

Технические характеристики

Наименование показателя

Норма по ГОСТ (ТУ)

Внешний вид

Однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета

Вязкость эффективная, Па·с

при 50°C, среднем градиенте скорости деформации 1000 с⁻¹, не менее

1, 2

при -30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с⁻¹, не более

1800

Коллоидная стабильность в % выделенного масла, не более

10, 0

Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па, не менее

150

Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более

0, 03

Содержание воды

отсутствие

Коррозионное воздействие на металлы

выдерживает

Содержание механических примесей

отсутствие

Испаряемость при 100°C в течение 1 часа, %, не более

3, 5

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34