

смазка MOLYROLL GR2

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/heat-resistant/molyroll-gr2/>

Смазка MOLYROLL GR2 предназначена для смазывания шарниров универсальных шпинделей толстолистовых прокатных станов в системах централизованной подачи смазки. Выпускается по ТУУ 24.6-36451680-148:2010

Наименование показателя MOLYROLLGR2

Соответствие классификациям

NLGI

DIN 51502

0

KF0P-15

Загуститель Неорганический (аэросил)

Температура применения, min...max, °C -15...+160

Пенетрация при 25°C, мм·10-1 340-400

Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па, не менее 30

Коллоидная стабильность, %, не более 10, 0

Вязкость эф. (ср. град.ск. деформации 10 с-1), Па·с, не более 100 (25°C)

Испаряемость при 150°C за 1 час, %, не более 5, 0

Термическая стабильность при 150°C на протяжении 1 часа Выдерживает

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C,

нагрузка сваривания, Н, не менее

критическая нагрузка, Н, не менее

индекс задира, Н, не менее

2764

1580

790

Смазка MOLYROLL GR2 предназначена для смазывания шарниров универсальных шпинделей толстолистовых прокатных станов в системах централизованной подачи смазки. Выпускается по ТУУ 24.6-36451680-148:2010

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34