

жидкость РЖ-1с Агринол

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/lctm/water-based-coolant/rzh-1s/>

Синтетическая гидравлическая жидкость РЖ-1с применяется в гидравлических системах разнообразного промышленного и горношахтного оборудования (гидросистемах механизированных крепей, гидропередвижчиков, крепей сопряжения и прочее) в виде (1-5)%-ных водных эмульсий при температурах окружающей среды выше 10°C. РЖ-1с — для умеренных режимов работы. Эмульсия готовится на воде любой жесткости (до 25мг-экв/дм3) включая шахтные воды. Не содержит хлор. Выпускается по ТУУ 24.6-30802090-083:2009

Наименование показателя РЖ-1с
Вязкость кинематическая при 50°C, мм2/с, не более 15
Плотность при 20°C, кг/мм3, в пределах 1000–1200
Стабильность концентрата при хранении Выдерживает
Рабочая эмульсия 1 %-ная
Значение рН, единицы рН, в пределах 8, 5–10, 0
Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает

Синтетическая гидравлическая жидкость РЖ-1с применяется в гидравлических системах разнообразного промышленного и горношахтного оборудования (гидросистемах механизированных крепей, гидропередвижчиков, крепей сопряжения и прочее) в виде (1-5)%-ных водных эмульсий при температурах окружающей среды выше 10°C. РЖ-1с — для умеренных режимов работы. Эмульсия готовится на воде любой жесткости (до 25мг-экв/дм3) включая шахтные воды. Не содержит хлор. Выпускается по ТУУ 24.6-30802090-083:2009

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34