

## жидкость РЖ-1с Агринол

## Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке: http://agrinol.market/ru/product/lctm/water-based-coolant/rzh-1s/

Синтетическая гидравлическая жидкость РЖ-1с применяется в гидравлических системах разнообразного промышленного игорношахтного оборудования (гидросистемах механизированных крепей, гидропередвизчиков, крепей сопряжения и прочее) в виде (1-5)%-ных водных эмульсий при температурах окружающей среды выше 10°С. РЖ-1с — для умеренных режимов работы. Эмульсия готовится на воде любой жесткости (до 25мг-экв/дм3) включая шахтные воды. Не содержит хлор. Выпускается по ТУУ 24.6-30802090-083:2009

Наименование показателя РЖ-1с Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, не более 15 Плотность при 20°С, кг/мм3, в пределах 1000—1200 Стабильность концентрата при хранении Выдерживает Рабочая эмульсия 1 %-ная Значение рН, единицы рН, в пределах 8, 5—10, 0

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает

Синтетическая гидравлическая жидкость РЖ-1с применяется в гидравлических системах разнообразного промышленного игорношахтного оборудования (гидросистемах механизированных крепей, гидропередвизчиков, крепей сопряжения и прочее) в виде (1-5)%-ных водных эмульсий при температурах окружающей среды выше 10°С. РЖ-1с — для умеренных режимов работы. Эмульсия готовится на воде любой жесткости (до 25мг-экв/дм3) включая шахтные воды. Не содержит хлор. Выпускается по ТУУ 24.6-30802090-083:2009

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Агринол Денис 38 (066) 334-34-34