

М-10В2 моторное масло

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/oils/autotractor-diesel-oils/m-10v2/>

Моторное масло М10В2 для смазывания среднефорсированных автотракторных дизелей без надува типа СМД-14, А-41, Д-50, Д-37 и других.

М10В2, Масло моторное М-10В2 (ГОСТ 8581-78) готовят на основе смеси дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых нефтей с добавлением присадок, обеспечивающих надежное смазывание безнаддувных автотракторных дизелей старых моделей.

Моторное масло М 10В2 применение:
Применяется для смазывания автотракторных дизелей СМД-14, А-41, Д-50, Д-37М летом.

масло М 10В2 характеристика Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)

Вязкость кинематическая, мм²/с, при температуре 100°С 11±0, 5

Индекс вязкости, не менее 85

Щелочное число, мг КОН/г, не менее 3, 5

Зольность сульфатная, %, не более 1, 3

Массовая доля механических примесей, %, не более 0, 015

Температура, °С:

вспышки в открытом тигле, не ниже 205

застывания, не выше -25

Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более 10, 0

Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более 1, 0

Плотность при 20°С, кг/м³ >, не более 905

Термоокислительная стабильность при 250°С, мин, не менее 80

Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч 30

Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более 4, 5

Массовая доля активных элементов, %, не менее:

кальция 0, 08

бария 0, 18

цинка 0, 05

фосфора 0, 05

Степень чистоты, мг/100 г масла, не более 500

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Так же в наличии другие масла и смазки

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34