

М-14Г2к масло моторное

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/oils/autotractor-diesel-oils/m-14g2-k/>

Масло Агринол М-14Г2к предназначено для смазки четырехтактных транспортных дизелей, высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува или с умеренным наддувом, которые работают в умеренных и тяжелых условиях. Масло Агринол М-14Г2к может применяться вместо масла М-10Г2к по ГОСТ 8581 для летней эксплуатации автотракторных дизелей в регионах с продолжительным и жарким летом. Температурный диапазон применения: от минус 20°С до +40°С. Выпускается по ТУ У 23.2-32365441-173:2011

Наименование показателя Агринол М-14Г2к
 Соответствие классификациям
 SAE 40
 (API) (CC)
 Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с 14, 0-15, 5
 Индекс вязкости, не менее 90
 Щелочное число, мг КОН/г, не менее 6, 0
 Температура, °С:
 ·вспышки в открытом тигле, не ниже 215
 ·застывания, не выше -25
 Зольность сульфатная, %, не более 1, 15
 Массовая доля активных элементов, %, не менее:
 ·кальция 0, 19
 ·цинка 0, 05
 ·фосфора 0, 05

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34