

МГЕ-46В гидромасло

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/oils/hydraulic-oils/mge-46v/>

Гидромасло Агринол МГЕ-46В применяется в качестве рабочей жидкости в гидроприводах, гидropередачах и циркуляционных масляных системах различных агрегатов, машин и механизмов, которые входят в состав оборудования промышленных предприятий, сельскохозяйственной, строительной, дорожно-строительной техники.

Наименование показателя МГЕ-46В
Соответствие классификациям ISO VG ISO 6743 (DIN 51524) 46 НМ (HLP)
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с 41, 4–50, 6
Индекс вязкости, не менее 95
Кислотное число, мг КОН/г, не более 1, 5
Температура, °С:
вспышки в открытом тигле, не ниже 190
застывания, не выше -28
Массовая доля, %, не более:
механических примесей - Отсутствие
воды - Отсутствие

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С и нагрузке 196 Н: показатель износа, мм, не более 0, 45 Гидромасло МГЕ-46В применяется в качестве рабочей жидкости в гидроприводах, гидropередачах и циркуляционных масляных системах различных агрегатов, машин и механизмов, которые входят в состав оборудования промышленных предприятий, сельскохозяйственной, строительной, дорожно-строительной техники.
Температурный диапазон применения от минус 10°С до 90°С; Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-016:2003.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34