

## МГЕ-46В гидромасло

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/oils/hydraulic-oils/mge-46v/>

Гидромасло Агринол МГЕ-46В применяется в качестве рабочей жидкости в гидроприводах, гидropередачах и циркуляционных масляных системах различных агрегатов, машин и механизмов, которые входят в состав оборудования промышленных предприятий, сельскохозяйственной, строительной, дорожно-строительной техники.

Наименование показателя МГЕ-46В  
Соответствие классификациям ISO VG ISO 6743 ( DIN 51524 ) 46 HM (HLP)  
Вязкость кинематическая при 40°C, мм<sup>2</sup>/с 41, 4–50, 6  
Индекс вязкости, не менее 95  
Кислотное число, мг КОН/г, не более 1, 5  
Температура, °C:  
вспышки в открытом тигле, не ниже 190  
застывания, не выше -28  
Массовая доля, %, не более:  
механических примесей - Отсутствие  
воды - Отсутствие

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°C и нагрузке 196 Н: показатель износа, мм, не более 0, 45 Гидромасло МГЕ-46В применяется в качестве рабочей жидкости в гидроприводах, гидropередачах и циркуляционных масляных системах различных агрегатов, машин и механизмов, которые входят в состав оборудования промышленных предприятий, сельскохозяйственной, строительной, дорожно-строительной техники.  
Температурный диапазон применения от минус 10°C до 90°C; Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-016:2003.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**