

Highrate XP 320

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке: http://agrinol.market/ru/product/oils/industrial-oils/highrate-xp-320/

Масло Highrate XP 320 предназначено для смазывания всех видов зубчатых, конических, винтовых и червячных передач, закрытых редукторов с системами циркуляционной смазки, для смазки разбрызгиванием разнообразного индустриального оборудования: металлорежущих и деревообрабатывающих станков, прессов, кузнечных, литейных и формовочных машин, прокатных станов, мешалок, сушилок, экструдеров, вентиляторов, дробилок, насосов, конвейеров, лифтов, подъемников, вращающихся цементных печей, каландров, оборудования для производства бумаги и др.

Наименование показателя Highrate XP 320 Соответствие классификациям ISO VG 320 DIN 51517.3 CLP Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с 300-350

Индекс вязкости, не менее 92

Кислотное число, мг КОН/г, не более 3, 0

Температура, °C:

·вспышки в открытом тигле, не ниже 230

·застывания, не выше -15

Массовая доля. %, не более:

механических примесей 0, 03

·воды Следы

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С:

·индекс задира, H, не менее 490

·показатель износа (196H), мм, не более 0, 40

В судовом оборудовании масла используются для смазывания зубчатых передач, центрифуг, лебедок, брашпилей, кранов, вращающихся механизмов, насосов, подъемников и несущего оборудования рулевого механизма. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-102:2009

Price: Договірна Торг: --Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

Агринол Денис 38 (066) 334-34-34