

Highrate XP 320

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/oils/industrial-oils/highrate-xp-320/>

Масло Highrate XP 320 предназначено для смазывания всех видов зубчатых, конических, винтовых и червячных передач, закрытых редукторов с системами циркуляционной смазки, для смазки разбрызгиванием разнообразного промышленного оборудования: металлорежущих и деревообрабатывающих станков, прессов, кузнечных, литейных и формовочных машин, прокатных станов, мешалок, сушилок, экструдеров, вентиляторов, дробилок, насосов, конвейеров, лифтов, подъемников, вращающихся цементных печей, каландров, оборудования для производства бумаги и др.

Наименование показателя Highrate XP 320
Соответствие классификациям
ISO VG 320
DIN 51517.3 CLP
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с 300–350
Индекс вязкости, не менее 92
Кислотное число, мг КОН/г, не более 3, 0
Температура, °C:
·вспышки в открытом тигле, не ниже 230
·застывания, не выше –15
Массовая доля, %, не более:
·механических примесей 0, 03
·воды Следы
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°C:
·индекс задира, H, не менее 490
·показатель износа (196H), мм, не более 0, 40

В судовом оборудовании масла используются для смазывания зубчатых передач, центрифуг, лебедок, брашпилей, кранов, вращающихся механизмов, насосов, подъемников и несущего оборудования рулевого механизма. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-102:2009

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34