

## ВМ-4 Масло нефтяное вакуумное

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/oils/special-oils/vm-4/>

Масло Агринол ВМ-4 применяют как рабочую жидкость в механических вакуумных насосах с масляным уплотнением.

Наименование показателя Агринол ВМ-4

Вязкость кинематическая, мм<sup>2</sup>/с:

при 50°С, не более 48–57

при 100°С 8–11

Кислотное число, мг КОН/г, не более 0, 2

Температура, °С:

вспышки в открытом тигле, не ниже 235

вспышки в закрытом тигле, не ниже 205

застывания, не выше –15

Цвет, единицы ЦНТ, не более 7, 0

Фракционный состав масла, °С:

температура начала перегонки, не ниже 370

90% масла перегоняются при температуре не выше –

конец кипения, не выше 515

Упругость паров при 20°С, Па, не более 5, 3·10<sup>-3</sup>

Плотность при 20°С, кг/м<sup>3</sup>, не более 908

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**