

Фиол-2У смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/car/fiol-2u/>

Смазка Фиол-2 предназначена для смазывания легконагруженных малогабаритных подшипников качения и скольжения автомобильного электрооборудования, высокооборотных подшипников электроверетен, осей октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей.

Наименование показателя Фиол-2
Соответствие классификациям NLGI 2
DIN 51502 2K-40
Загуститель Li
Температура применения, min ... max , °C -40...+120
Температура каплепадения, °C, не ниже 188
Пенетрация при 25°C, мм·10-1 265-295
Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па, не менее 300-500
Вязкость эф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, не более 150-250 (0°C)
Коллоидная стабильность, %, не более 16
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C, Н, не менее:
•• нагрузка сваривания 1235
•• критическая нагрузка 617
•• индекс задира 270

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34