

## Агринол №158 смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/greases/car/agrinol-158/>

Применяются для смазывания подшипников качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипников карданных шарниров неравных угловых скоростей.

Наименование показателя №158

Соответствие классификациям NLGI 1/2

(DIN 51502) (KF 1/2 K-30)

Загуститель K-Li

Температура применения, min ... max, °C -30...+110

Температура каплепадения, °C, не ниже 150

Пенетрация при 25°C, мм·10-1 265-320

Вязкость эф. (ср.град. скорости деформации 10 с-1), Па·с, не более 400 (0°C)

Предел прочности на сдвиг, Па, не менее:

•• при 20°C -

•• при 50°C 160

Коллоидная стабильность, %, не более 18

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C, Н, не менее:

•• нагрузка сваривания -

•• критическая нагрузка 617

•• индекс задира -

Смазки №158 применяются для смазывания подшипников качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипников карданных шарниров неравных угловых скоростей.

Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-062:2006

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**