

## МЗТ смазка

### Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/greases/rail/mzt/>

Агринол МЗТ — антифрикционная водостойкая пластичная смазка, предназначена для смазывания подшипников качения колесных пар подвижного состава железных дорог, для смазывания закладным способом подшипников качения промышленных и электрических машин, конвейеров и различных механизмов промышленного оборудования (прокатных станов, станков и пр.), сельскохозяйственной, строительной техники и т.п. Выпускается по ТУ У 24.6-30802090-024-2004

Наименование показателя Агринол МЗТ

Соответствие классификациям

NLGI 2/3 КР

DIN 51502 2/3 К-30

Загуститель к-Li

Температура применения, min ... max, °C -30...+130 (+150)

Температура каплепадения, °C, не ниже 230

Пенетрация при 25°C, мм·10<sup>-1</sup> 240–290

Вязкость эф. (ср.град. скорости деформации 10 с<sup>-1</sup>), Па·с, не более 2000 (-30°C)

Предел прочности на сдвиг:

•• при 20°C, Па, не менее 440

•• при 50°C, Па, не менее 196

Коллоидная стабильность, %, не более 12

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°C, Н, не менее

•• нагрузка сваривания 3087

•• критическая нагрузка 980

•• индекс задира 480

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**