

## Униол-2М-2 Смазка для прокатных станов

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/greases/industrial/uniol-2m-2/>

Смазка для прокатных станов Агринол Униол-2М -2 применяется для смазывания прокатных станов, доменных печей и другого крупногабаритного оборудования металлургических предприятий. Агринол Униол-2М-2 – для централизованных систем смазывания. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-087:2008

Наименование показателя Агринол Униол-2М- 2  
Соответствие классификациям  
NLGI 0/1KP  
DIN 51502 0/1P-30  
Загуститель к-Са  
Температура применения, min ... max , °C –20...+150(+170)  
Температура каплепадения, °C, не ниже 230  
Пенетрация при 25°C, мм·10–1 320–380  
Предел прочности на сдвиг:  
•• при 20°C, Па –  
•• при 50°C, Па 100–600  
Коллоидная стабильность, %, не более 12  
Вязкость эф. (ср. град. ск . деформации 10 с–1), Па·с, не более 110(0°C)  
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C,  
•• нагрузка сваривания, Н, не менее 2323  
•• критическая нагрузка, Н, не менее 980  
•• индекс задира, Н, не менее 392

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**