

## Униол-2М-2 Смазка для прокатных станов

## Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке: http://agrinol.market/ru/product/greases/industrial/uniol-2m-2/

Смазка для прокатных станов Агринол Униол-2М -2 применяется для смазывания прокатных станов, доменных печей и другого крупногабаритного оборудования металлургических предприятий. Агринол Униол-2М-2 — для централизованных систем смазывания. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-087:2008

Наименование показателя Агринол Униол-2M-2 Соответствие классификациям

NLGI 0/1KP

DIN 51502 0/1P-30

Загуститель к-Са

Температура применения, min ... max , °C −20...+150(+170)

Температура каплепадения, °С, не ниже 230

Пенетрация при 25°C, мм·10-1 320-380

Предел прочности на сдвиг:

- •• при 20°C, Па -
- •• при 50°C, Па 100-600

Коллоидная стабильность, %, не более 12

Вязкость эф. (ср. град. ск. деформации 10 c-1),  $\Pi a \cdot c$ , не более  $110(0 ^{\circ} C)$ 

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С,

- •• нагрузка сваривания, Н, не менее 2323
- •• критическая нагрузка, Н, не менее 980
- •• индекс задира, Н, не менее 392

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Агринол Денис 38 (066) 334-34-34