

Rolling GR W смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке: http://agrinol.market/ru/product/greases/industrial/rolling-gr-w/

ROLLING GR

ТУ У 23.2-30802090-086:2008

Смазки индустриальные для прокатных станов Rolling GR предназначены для централизованных систем смазывания прокатных станов, доменных печей и другого крупногабаритного оборудования металлургических предприятий. Rolling GR S – летняя смазка, Rolling GR W – зимняя смазка.

SLIDING GR

ТУ У 23.2-30802090-084:2008

Смазки для прокатных станов Sliding GR предназначены для смазки подшипников качения рабочих валков прокатных станов, тяжелонагруженных роликовых и шариковых подшипников узлов промышленного оборудования. Sliding GR1 - для централизованных систем непрерывной смазки. Sliding GR2 применяют как закладную.

Наименование показателя Rolling GR S Rolling GR W

Соответствие классификациям NLGI 2

DIN 51502 K2C-0 0/1

Загуститель Са

Температура применения, min...max, °C +10 ... +80

Температура каплепадения, °С, не ниже 95

Пенетрация при 25°С, мм·10−1, в пределах 270−310

Предел прочности при 50°C, Па, не менее 130

Коллоидная стабильность, %, не более 10

Водостойкость, класс, не ниже -

Вязкость эф. (ср. град. ск. деформации 10 с-1), Па∙с,

не более 250 (0°C)

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С:

нагрузка сваривания, Н, не менее 1960

критическая нагрузка, Н, не менее 980

индекс задира, Н, не менее 400

показатель износа (196 Н), мм, не более 0, 6

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --Продам, продаж, продаю

Агринол Денис 38 (066) 334-34-34