

Rolling GR W смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/industrial/rolling-gr-w/>

ROLLING GR

ТУ У 23.2-30802090-086:2008

Смазки промышленные для прокатных станов Rolling GR предназначены для централизованных систем смазывания прокатных станов, доменных печей и другого крупногабаритного оборудования металлургических предприятий.

Rolling GR S – летняя смазка, Rolling GR W – зимняя смазка.

SLIDING GR

ТУ У 23.2-30802090-084:2008

Смазки для прокатных станов Sliding GR предназначены для смазки подшипников качения рабочих валков прокатных станов, тяжело нагруженных роликовых и шариковых подшипников узлов промышленного оборудования. Sliding GR1 - для централизованных систем непрерывной смазки. Sliding GR2 применяют как закладную.

Наименование показателя Rolling GR S Rolling GR W

Соответствие классификациям NLGI 2

DIN 51502 K2C-0 0/1

Загуститель Са

Температура применения, min...max, °C +10 ... +80

Температура каплепадения, °C, не ниже 95

Пенетрация при 25°C, мм·10⁻¹, в пределах 270–310

Предел прочности при 50°C, Па, не менее 130

Коллоидная стабильность, %, не более 10

Водостойкость, класс, не ниже -

Вязкость эф. (ср. град. ск. деформации 10 с⁻¹), Па·с, не более 250 (0°C)

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°C:

нагрузка сваривания, Н, не менее 1960

критическая нагрузка, Н, не менее 980

индекс задира, Н, не менее 400

показатель износа (196 Н), мм, не более 0, 6

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34

AvizInfo.com.ua

1/1

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua