

Sliding GR 1 смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке: http://agrinol.market/ru/product/greases/industrial/sliding-gr-1/

Смазка для прокатных станов Sliding GR 1 предназначена для смазки подшипников качения рабочих валков прокатных станов, тяжелонагруженных роликовых и шариковых подшипников узлов промышленного оборудования. Полужидкая смазка марок Sliding GR 1 предназначена для применения в централизованных системах непрерывной смазки. Выпускается по ТУУ 23.2-30802090-084:2008

Наименование показателя Sliding GR1 Соответствие классификациям NLGI 1 DIN 51502 KP1R-20 Загуститель K-Li

Температура применения, min...max, °C – 20 (-30)...+170 (+180)

Температура каплепадения, °C, не ниже 250

Пенетрация при 25°C, мм·10-1 290–340

Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па, в пределах 100-420

Коллоидная стабильность, %, не более 7

Испаряемость при 120°С в течение 1 часа, %, не более 3

Водостойкость, класс, не ниже: 1в

Вязкость эффективная при минус 20°С (ср. град.ск. деформации 10 с-1), Па∙с, не более 1600

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С,

нагрузка сваривания, Н, не менее 3283

критическая нагрузка, Н, не менее 980

индекс задира, Н, не менее 440

показатель износа (196Н), мм, не более0, 40

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Агринол Денис 38 (066) 334-34-34