

Фиол 2 смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/multipurpose/fiol-2/>

Смазка Фиол-2 предназначена для смазывания легконагруженных малогабаритных подшипников качения и скольжения автомобильного электрооборудования, высокооборотных подшипников электроверетен, осей октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей.

Наименование показателя Фиол-2

Соответствие классификациям NLGI 2

DIN 51502 2K-40

Загуститель Li

Температура применения, min ... max , °C -40...+120

Температура каплепадения, °C, не ниже 188

Пенетрация при 25°C, мм-10-1 265-295

Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па, не менее 300-500

Вязкость эф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, не более 150-250 (0°C)

Коллоидная стабильность, %, не более 16

Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C, Н, не менее:

•• нагрузка сваривания 1235

•• критическая нагрузка 617

•• индекс задира 270

для смазывания легконагруженных малогабаритных подшипников

качения и скольжения автомобильного электрооборудования, высокооборотных подшипников электроверетен, осей октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34