

## Фиол 2 смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купить товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/greases/multipurpose/fiol-2/>

Смазка Фиол-2 предназначена для смазывания легконагруженных малогабаритных подшипников качения и скольжения автомобильного электрооборудования, высокооборотных подшипников электровверетен, осей октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей.

Наименование показателя Фиол-2  
Соответствие классификациям NLGI 2  
DIN 51502 2K-40  
Загуститель Li  
Температура применения, min ... max , °C -40...+120  
Температура каплепадения, °C, не ниже 188  
Пенетрация при 25°C, мм·10-1 265-295  
Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па, не менее 300-500  
Вязкость эф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, не более 150-250 (0°C)  
Коллоидная стабильность, %, не более 16  
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C, Н, не менее:  
•• нагрузка сваривания 1235  
•• критическая нагрузка 617  
•• индекс задира 270  
для смазывания легконагруженных малогабаритных подшипников качения и скольжения автомобильного электрооборудования, высокооборотных подшипников электровверетен, осей октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**