

Трансол-200А смазка

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:
<http://agrinol.market/ru/product/greases/gear-semi/transol-200a/>

Смазка Трансол-200А предназначена для смазывания цилиндрических и планетарных редукторов и мотор-редукторов, работающих с максимальными удельными нагрузками до 2000 МПа. Работоспособны не менее 10 000 часов. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-026:2004

Наименование показателя Трансол-200А
Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 - 00 GP00E-40
Загуститель Li
Температура применения, min ... max , °C -40...+70
Температура каплепадения, °C, не ниже 150
Вязкость эф. (при минус 30°C и ср. град. ск . деформации 1000 с-1), Па·с, не более 1400
Пенетрация при 25°C, мм·10-1 385-430
Коллоидная стабильность, % 10-30
Испаряемость, %, не более 0,8 (100°C)
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C
•• нагрузка сваривания, Н, не менее 2764
•• критическая нагрузка, Н, не менее 696
•• индекс задира, Н, не менее 392

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Агринол Денис

38 (066) 334-34-34