

## Смазка Шахтол-У

Запоріжжя, Україна

При покупке через наш сайт действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.

Купите товар Вы можете перейдя в наш магазин по ссылке:  
<http://agrinol.market/ru/product/greases/gear-semi/shakhtol-u/>

Смазка Агринол Шахтол-У предназначена для смазывания редукторов подземного оборудования угольных шахт при температуре окружающей среды выше 0°C. Выпускается по ТУ У 23.2-30802090-010:2002

Наименование показателя Агринол Шахтол-У  
Соответствие классификациям DIN 51502 OG P G-0  
Температура применения, min ... max , °C 0...+110  
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже 185  
Вязкость кинематическая при 100°C, мм<sup>2</sup>/с 17-22  
Массовая доля механических примесей, %, не более 0, 15  
Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает  
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °C  
•• нагрузка сваривания, Н, не менее 3600  
•• критическая нагрузка, Н, не менее 1000  
600

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Агринол Денис**

**38 (066) 334-34-34**