

Реактор сухой РЗДПОМ

Запоріжжя, Україна

1.1 Реактор заземляющий дугогасящий с плавным регулированием зазора, однофаз-ный масляный типа РЗДПОМ. Буквенно-цифровое значение типа реактора содержит следующие данные: буквенное обозначение типа, цифрами указывается мощность при наибольшем рабочем напряжении, номинальное напряжение сети, климатическое исполнение, категория размещения.

1.2 Реактор обеспечивает плавное регулирование индуктивности изменением зазора магнитопровода в заданных пределах для компенсации емкостного тока замыкания на землю и предотвращения опасных последствий однофазных замыканий на землю в сетях 6 кВ.

1.3 Реактор подключается к нейтрали силового трансформатора и не предназначен для работы в условиях тряски, вибрации, во взрывоопасной и химически активной среде.

1.4 Реактор предназначен для работы в следующих условиях:

а) высота над уровнем моря до 1000м;

б) номинальное значение климатических факторов исполнения У категории размещения 1 при температуре от плюс 40°C до минус 45°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 15°C.

1.5 Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях 6 кВ является бесконтактным средством гашения заземляющей дуги, цель которого – уменьшение тока замыкания на землю через место повреждения до минимальных значений и обеспечение надежного дугогашения в месте повреждения: ограничение перенапряжений, возникающих при дуговых замыканиях на землю, до значений, безопасных для изоляции эксплуатируемого оборудования; плавное восстановление напряжения на поврежденной фазе (режим перекомпенсации) после гашения заземляющей дуги, способствующее восстановлению диэлектрических свойств места повреждения; предотвращение резкого увеличения реактивной мощности на источнике питания при дуговых замыканиях на землю и тем самым сохранение качества электроэнергии у потребителей.

Price: **100 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Дудкин Сергей

+38(068)522-14-79 +3