

РЯД-02 Станок для намотки катушек с рядовой раскладкой провода



Запоріжжя, Україна

РЯД-02

Станок для намотки катушек с рядовой раскладкой провода

В станке используется метод намотки провода на вращающийся каркас. По требованию Заказчика станок может быть оснащен различными сменными устройствами.

Станок оснащен микропроцессорной системой управления, электронным регулированием скорости шпинделя, модульной конструкцией. Возможна намотка нескольких катушек одновременно.

Технические данные и характеристика станка:

Наименование параметра Норма

1. Частота вращения шпинделя максимальная C^1 180

1.1. Скорость намотки C^1 , не менее (частота вращения шпинделя)

1 ступень 0...135

П ступень 0...33, 3

с дополнительным приводом 0, 175...5, 0

2. Максимальный крутящий момент, Н.м. не менее

1 ступень (при скорости намотки, C^1 , 10...135) 0, 4

П ступень (при скорости намотки, C^1 , 1...23) 2, 9

с дополнительным приводом (при скорости намотки, C^1 , 0, 175...5, 0) 13, 0

3. Наибольшее число одновременно наматываемых катушек, шт. 5

4. Диапазон диаметров наматываемых проводов, мм 0, 01...1, 7

5. Масса станка, кг 180±2, 0

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

6. Максимальный диаметр наматываемых катушек, мм

7. Ширина намотки, мм 0, 2...200

9. Потребляемая мощность, кВт, не более 0, 8

10. Габаритные размеры станка без смоточно-натяжных устройств

-высота, мм 330

-ширина, мм 750

-длина, мм 1200

Price: **27 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Иванов Борис

0988398298