

Насосы Тоуо для перемещения сыпучих материалов методом гидротранспорта



Запоріжжя, Україна

ПЕРЕКАЧКА:

- песка, гравия, песчано-гравийных смесей
- глины, суглинков, грунтов различных типов
- россыпных природных ресурсов
- рудных суспензий
- различных абразивных материалов
- цементных растворов, бетонита и бентонита
- строительных растворов
- бурового шлама
- керамического шликера
- гранулированных шламов
- агломерационной воды
- перекачивание сильно загрязненных промышленных отходов и сточных вод
- отходов, остающихся после обогащения руды
- тяжелых шламов и пульпы
- навоза.

Насосы Тоуо качают практически ВСЕ!

Характеристики японских насосов Тоуо:

- производительность 6 - 900 м³/час
- напор 5 - 62 м
- мощность 0,75 - 220 кВт
- масса 90 - 3 500 кг
- максимальный размер нагнетательного патрубка - 250 мм
- максимальный размер твердых частиц - 120 мм
- максимальное содержание твердых частиц по весу - 70%
- температура перекачиваемой среды - до 80 град. С
- уровень кислотности перекачиваемой среды - до 9,5 рН
- для работы на больших глубинах с применением компенсатора давления - до 120 м
- высокопрочная проточная часть
- усиленный вал увеличенного диаметра
- электродвигатель с большим крутящим моментом и сервис фактором - 1,35

Савчук Петр Сергеевич

+38 050 351 20 24

Украина