

Эмаль ХС-1169*эмаль ХС-1169* грунт ПФ+012р* шпатлевка ХВ-004 лак ко-85 гост 11

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Запоріжжя, Україна

Эмаль ХС-1169*эмаль ХС-1169* грунт ПФ+012р* шпатлевка ХВ-004
лак ко-85 гост 11066-74

Назначение:

Лак КО-85 применяется для изготовления термостойкой эмали КО-814, предназначенной для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре до 400С, а также для окраски шифера, дерева и кирпича. Также применяется как защитное покрытие для деталей и механизмов, работающих при температуре до 300С.

Свойства:

Лак КО 85 ГОСТ 11066-74 - умеренно опасное вещество (3 класс опасности).

ПДК паров ацетона в воздухе рабочей зоны - 200 мг./куб.м;

ПДК паров толуола в воздухе рабочей зоны - 50 мг./куб.м.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид лака

Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без видимых механических примесей.

Содержание нелетучих веществ, %

15-17

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек

12-17

Время высыхания лаковой пленки до степени 3, при темп. 20С, ч, не более

3

Кислотное число, мг. КОН/гр. лака, не более

3

Меры предосторожности:

Лак КО-85 - пожароопасен.

Хранение:

Гарантийный срок хранения лака- 36 месяцев с даты производства.

Стандарт:

гост 11066-74

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХВ-124 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482