

Эмаль ХС-5226*эмаль ХС-5226* грунт АК+069* шпатлевка ПФ-002 лак хв-5179 ту 6-1



Запоріжжя, Україна

Эмаль ХС-5226*эмаль ХС-5226* грунт АК+069* шпатлевка ПФ-002
лак хв-5179 ту 6-10-1244-78

Назначение:

Лак ХВ 5179 предназначается для покрытия специальных авиационных (специальных) сталей.

Состав:

Лак ХВ-5179 ТУ 6-10-1244-78 представляет собой раствор поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид лака

Однородная жидкость без посторонних включений желтоватого цвета.

Внешний вид пленки

Глянцевая лессирующая волнистая поверхность желтоватого цвета.

Массовая доля нелетучих веществ, %

16-20

Условная вязкость при температуре (20, 0+0, 5) 0С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с 60-80

Кислотное число лака мг КОН/г, не более

0, 2

Время высыхания при температуре (20, 0+2) 0С до степени 3, ч, не более

1

Нанесение:

Лак ХВ-5179 наносят на поверхность методом пневматического распыления, окунанием и кистью.

Разбавление:

Перед применением лак ХВ-5179 разбавляют до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХВ-125 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482