Эмаль ХС-5226*эмаль ХС-5226* грунт АК+069* шпатлевка ПФ-002 лак хв-5179 ту 6-1

Запоріжжя, Україна

Эмаль ХС-5226*эмаль ХС-5226* грунт АК+069* шпатлевка ПФ-002
лак хв-5179 ту 6-10-1244-78

Назначение:
Лак ХВ 5179 предназначается для покрытия специальных авиационных (специальных) сталей.
Состав:
Лак ХВ-5179 ТУ 6-10-1244-78 предстабляет собой раствор поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических раствобителях с добавлением пластификатора.
Физико-механические свойства:
Характеристики Значения
Внешний вид лака
Однородная жидкость без посторонних включений желтоватого цвета.
Внешний вид пленки
Глянцевая лессирующая волнистая поверхность желтоватого цвета.
Массовая доля нелетучих веществ, %
16-20
Условная вязкость при температуре (20, 0+0, 5) 0С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с
60-80
Кислотное число лака мг КОН/г, не более
0, 2
Время высыхания при температуре (20, 0+2) 0С до степени 3, ч, не более
1
Нанесение:
Лак ХВ-5179 наносят на поверхность методом пневматического распыления, окунанием и кистью.
Разбавление:
Перед применением лак ХВ-5179 разбавляют до рабочей вязкости растворителями Р-4 или Р-4А.
Меры предосторожности:
Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.
Заказ эмали ХВ-125 от 20кг
Отправка перевозчиками.
Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена **0443832482**