


**Эмаль ХВ-518<sup>^</sup> (эмал. ХВ=518) ТУ 6-10-966-75/лак КО-815=  
Назначение: ХВ 518 приме**



Запоріжжя, Україна

Эмаль ХВ-518<sup>^</sup> (эмал. ХВ=518) ТУ 6-10-966-75/лак КО-815=

Назначение:

ХВ 518 применяется в машиностроении для окраски стальных поверхностей, из алюминия и его сплавов и на кратковременный срок деревянных поверхностей спецназначения.

Свойства: ХВ 518 ТУ 6-10-966-75 обладает хорошей атмосферостойкостью и защитными свойствами.

Состав: Эмаль ХВ-518 представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы в смеси органических растворителей с добавлением алкидной смолы и пластификатора.

Цвет: Защитная

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Массовая доля нелетучих веществ, %

54-60

Степень перетира мкм, не более

40

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с

45

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Прочность при ударе, см, не менее

50

Нанесение:

ХВ-518 ТУ 6-10-966-75 наносят методом пневматического и безвоздушного распыления.

Расход: ХВ 518 ТУ 6-10-966-75 на один слой покрытия – 60-100 г/м<sup>2</sup>.

Разбавление:

ХВ-518 разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Для окраски изделий распылением в электрополе эмаль разбавляют разбавителем РЭ-4В.

Сушка поверхности: Время высыхания эмали ХВ 518 при (20±2)°С, ч, не более 24.

Хранение: Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ТУ 6-10-966-75

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали УРФ-1128 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**