

**КО-811+ХВ-518_Эмаль хв-518-518 эмаль хв*518:эмаль хв-518= Эмали
ПФ-163 черная, П**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Запоріжжя, Україна

КО-811+ХВ-518_Эмаль хв-518-518 эмаль хв*518:эмаль хв-518=

Эмали ПФ-163 черная, ПФ-241 : М-матовая, ПМ-полуматовая, ГМ-полуглянцевая , ПФ-245 серые трех оттенков (ГОСТ 5971-66) предназначены для окраски приборов, в том числе оптических, фотокиноаппаратуры и т. п. Эмали высыхают в зависимости от марки и цвета при температурах 80-150°C в течение 1, 5-2, 5 ч.

Эмаль ЭТФ-199 (ВТУ НЧ 21033-70) предназначена для окраски металлических и деревянных изделий, работающих в атмосферных условиях, в частности для средств городского транспорта, тракторов, сельскохозяйственных машин и т. п.

Продолжительность высыхания эмали при температуре 18-22°C: от пыли- 1 ч, практически - 8-12 ч, при 85 °С - 1, 5 ч. По защитным и декоративным свойствам покрытие эмалью ЭТФ-199 превосходит покрытие эмалью ПФ-133

Срок изготовления заказа 3-4 дня после оплаты.

Отправка по городам Украины.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Кривцова Елена Владимировна

(062) 341-04-98