

Линолеум, линолеум недорого, купить линолеум, бытовой линолеум, полукommerческий



Запоріжжя, Україна

**СКОРО!!! ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!
БЕСПЛАТНАЯ УКЛАДКА ЛАМИНАТА ОТ 10 М2**

Линолеум - это наиболее распространенное в Украине название вида напольных покрытий, которые более правильно было бы называть ПВХ-покрытия или виниловые покрытия. Термин линолеум, применим только к натуральному напольному покрытию, который производится из натурального сырья, где основным является льняное масло.

ПВХ-покрытия подразделяются на следующие виды:

- бытовые,
- полукommerческие,
- коммерческие.

Бытовые ПВХ-покрытия

Бытовые ПВХ-покрытия отличаются превосходными дизайнами и богатством цветовых решений. Высокая износостойкость, превосходные эксплуатационные характеристики позволяют укладывать ПВХ-покрытия в любых жилых помещениях. Это напольное покрытие не боится влаги и обладает хорошей теплоизоляцией. Также важным аспектом в ПВХ-покрытиях является баланс стоимости и эксплуатационных характеристик.

Основные характеристики:

- вес: ~ 1, 25-2, 25 кг/кв. м
- остаточная деформация: не более 0, 2 мм
- гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 45 мм
- теплопроводность: 0, 018-0, 035 Вт/м*К
- водопоглощение: не более 1-1, 5%
- звукопоглощение: 13-18 Дб

Полукommerческие ПВХ-покрытия

Полукommerческие ПВХ-покрытия по своим эксплуатационным характеристикам занимает промежуточное положение между бытовыми и коммерческими ПВХ-покрытиями. Они сочетают в себе уникальные свойства коммерческих покрытий и легкость в укладке и эксплуатации, характерную для бытового линолеума. Полукommerческие ПВХ-покрытия гораздо прочнее, чем бытовые. Выпускаются в рулонах шириной от 2 до 4 м.

На ПВХ-покрытия такого вида предоставляется гарантийный срок 7-20 лет в зависимости от компании-производителя. Применяется как в бытовых, так и офисных помещениях и общественных местах с невысокой нагрузкой и небольшой проходимостью.

Основные характеристики:

- защитный слой - 0, 5-0, 6 мм.
- вес: ~1, 6-2 кг/кв. м
- остаточная деформация: не более 0, 10 мм
- гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм

- звукопоглощение: 12-16 Дб

Коммерческие ПВХ-покрытия

ПВХ-покрытия предназначенные для использования в помещениях с большим трафиком или специальными требованиями (антистатичность, бактерицидность, антисользящий эффект и другое) принято классифицировать как коммерческие покрытия.

Основные характеристики:

- защитный слой 0,7 мм
- вес: ~2,8 кг/кв.м
- остаточная деформация: не более 0,02-0,10 мм
- гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм
- звукопоглощение: 6-10 Дб.
- Срок эксплуатации этого вида покрытий составляет от 10 до 25 лет.

Также к коммерческим ПВХ-покрытиям относятся специальные покрытия, где улучшены отдельные характеристики. Например, акустический (с повышенными качествами шумоизоляции, звукопоглощение до 19 Дб), противоскользкие (предназначены в основном для влажных помещений), антистатические (позволяет обеспечивать отсутствие статического напряжения, накопленный заряд покрытия составляет не более 2 кВ).

Преимущества ПВХ покрытий:

- высокая прочность;
- устойчивое сопротивление истиранию;
- не подвержен гниению;
- малая теплопроводность;
- гигиеничность ПВХ покрытий;
- широкий выбор декоров.

Price: **63 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Шестак Алина

321256

пр.Победы,36