

Графитовая фольга



Запоріжжя, Україна

Графитовая фольга

Из-за превосходного химического сопротивления и теплового сопротивления, она часто используется в качестве теплоизоляционного материала. Есть различные размеры продукта. Также поставим и графитовую фольгу особой чистоты без примесей.

Химический Состав:

Углерод Min 99 %

Зола 0, 5 % max

Сера 500~1200 на миллион

Хлор 455 на миллион (max)

Доступный Размер:

Толщина Ширина Длина Плотность

0.2 мм – 1.8 мм.

Размер допуска: 0.03 – 0.06 мм 2 мм – 1500 мм 10 – 610 м 0.1 – 1.4 г/см3

Размер допуска: 3% – 6%

Физические свойства:

Сжатие 30% ~ 50% (40% когда плотность 1.0 г/см3)

Эластичность 10% ~ 35%

Рабочая температура 200 ~ 3000 °C

Предел прочности 4.5 МПа max

Сила сжатия 160 МПа max

Граничная температура для окисления Приблизительно 450 °C

Потеря веса при нагревании 1.0% 450 °C

20% 800 °C

Сопротивление жидкости (смазка #3 5H 150°C) Увеличение веса: 30% max

Увеличение толщины: 5~10%

Price: **250 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Promto Plus

+380617010885