

Бороны с пружинным зубом БЗП-15,2 и БЗП-24,5



Запоріжжя, Україна

Бороны с пружинным зубом БЗП-15, 2 и БЗП-24, 5

Схема расположения стоек органов бороны максимально обеспечивает качество выравнивания поверхности шара почвы, закрытие влаги в предпосевной период

Точно копирует почву и выдерживает одинаковую глубину боронования

Простота и надежность регулировок механизма изменения глубины обработки

Регулирование угла атаки зубьев при обработке загрязненных полей от 15 до 90°

Минимальная транспортная ширина:

- БЗП - 24, 5 м – 4, 460 м

- БЗП - 15, 2 м – 3, 600 м

Вычесывание всходов сорняков в фазе ниточки позволяет экономить на культивировании и ручной прополке; Высокое качество измельчения почвы благодаря применению борон с пружинным зубом.

Техническая характеристика:

БЗП-24, 5 БЗП – 15, 2

Тип прицепная

Продуктивность за час основного времени, г/час 20 12

Рабочая ширина захвата, не менее, м 24, 3 15, 0

Рабочая скорость, не более, км/час 10

Транспортная скорость, не более, км/час 15

Основные показатели выполнения технологического процесса:

глубина обработки почвы, мм 10 - 90

гребнистость не более, мм 20

кол-во эрозийно небезопасных частиц почвы в шаре 0-70 мм, мм не должно увеличиваться

Габаритные размеры в рабочем положении, не более: Длина мм 8300 6300

Ширина мм 24850 15800

Высота мм 1010 950

Габ. размеры в транспортном положении, не более: Длина мм 17500 10700

Ширина мм 4460 3600

Высота мм 2400

Количество обслужив. персонала, тракторист кат. В чел 1 1

Масса, не больше кг 3400±100 2000±100

Дорожный просвет, не менее мм 300

Удельные затраты топлива, не более кг/га 1, 5 1, 83 h

Price: **195 000 грн.**

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

