

Измельчитель соломы в валках УМС 170



Запоріжжя, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ УМС 170

Общая ширина захвата, м 1, 9
 Рабочая ширина захвата, м 1, 7
 Ширина измельчаемого валка, м до 2, 3
 Тип рабочих органов - Система ровных ножей и противоножей в корпусе
 Количество ножей, шт. 64
 Количество противоножей, шт. 32
 Длина измельченной массы, см 2-3
 Ширина разброса измельченной массы, м до 6, 5
 Полнота сбора, % 97, 9
 Необходимая мощность трактора, л. с. 50-75
 Вес, кг 450

Измельчитель соломы в валках УМС 170 используется в сельском хозяйстве для измельчения валков соломы (пшеничной, ячменной, овсяной, рисовой) пожнивных остатков рапса, сои, гречки, льна, люпина и других культур. Ровные ножи и система противоножей обеспечивают качественное измельчение длиной не более 2-3 см. Направители измельченной массы обеспечивают равномерный разброс измельченной массы до 6, 5 метров. С целью очищения от нее полей, солому в ряде хозяйств сжигают. Несомненно, это губительно для почвы, поскольку ведет к снижению плодородия почвы. Между тем, солома - ценное органическое удобрение, содержащее азот, фосфор, калий и др. вещества, необходимые для роста растений. Именно поэтому ее экономически выгодно не сжигать, а заделывать в почву.

Оставление растительных остатков и применение специальных агроприемов по их использованию в качестве органического удобрения составляют систему питания почвы. Солома разлагается и формирует различные минеральные компоненты.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

редуктор 540 об/мин с обгонной муфтой;
 возможность регулировки опорных колес по высоте - регулируется высота низа ножей от поверхности земли: 5-ть положений: от 50мм до 195мм;
 трехточечное крепление к тракторам I-й и II-й категорий;
 направители измельченной массы;
 карданный вал;
 рабочие органы: прямые ножи и противоножи.
 Гарантия 1 год.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --