

## Косилка сегментная КТП-2,1



Запоріжжя, Україна

Косилка сегментная КТП-2, 1

Косилка тракторная пальцевая КТП-2, 1 предназначена для скашивания сеяных и естественных трав с укладкой скошенной массы в расстил.

Косилка КТП-2, 1 используется во всех почвенно-климатических зонах.

Косилка агрегируется с тракторами МТЗ-80/82; ЮМЗ-6Л/6М; Т-25; Т-40 и навешивается непосредственно на навесное устройство трактора.

Дополнительные фотографии на сайте [ойлэнергомаш.com.ua](http://oilenergomash.com.ua)

Технические характеристики:

Наименование показателя Норма

Масса конструкционная (сухая) 120 кг

Конструкционная ширина захвата 2, 1–0, 2 м

Производительность за 1 час основного времени 1, 25–2, 5 га/ч

Рабочая скорость движения на основных операциях 6–12 км/ч

Транспортная скорость:

при поднятой и зафиксированной для дальнего переезда косилки, не более 20 км/ч

при поднятой косилке для ближнего переезда по полю, не более 12 км/ч

Дорожный просвет, не менее 300 мм

Габаритные размеры:

в рабочем положении:

длина 1160 мм

ширина 3660 мм

высота 875 мм

в транспортном положении (при переездах по дорогам общего назначения с трактором МТЗ-80)

длина 4600 мм

ширина 1910 мм

высота 3300 мм

Минимальная высота среза 50 мм

Режущий аппарат:

тип сегментно-пальцевый

привод ножа кривошипно-шатунный

ход ножа 76 мм

обслуживающий персонал 1 механизатор

Вся продукция на сайте [ойлэнергомаш.com.ua](http://oilenergomash.com.ua)

+380996822619, +380968989413

[AvizInfo.com.ua](http://AvizInfo.com.ua)

---

Price: **13 400 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Кусакин Константин**

**0968989413**