

## 2620Вгоризонтально-расточной станок



Запоріжжя, Україна

2620В характеристики станка

2620В - Станок горизонтально-расточной

Купить станочный подшипник с доставкой podshipnik Podshipnik@podshipnik.info

Станок 2620В

Технические характеристики:

Станки модели 2620в предназначены для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат

Диаметр шпинделя, мм 90

Продольное перемещение шпинделя, мм 710

Частота вращения шпинделя, об/мин 12, 5...1600

Крутящий момент шпинделя, Нм 3000

Диаметр планшайбы, мм 630

Размеры поворотного стола, мм 3000

Частота вращения планшайбы, об/мин 8..200

Грузоподъемность поворотного стола, кг 3000

Крутящий момент планшайбы, Нм 2500

Вертикальное перемещение бабки, мм 1000

Усилие подачи шпиндельной бабки, Н 20000

Усилие подачи шпинделя, Н 15000

Усилие подачи стола, Н 20000

Рабочие подачи бабки, мм/мин 1, 4..1110

Рабочие подачи шпинделя, мм/мин 2, 2..1760

Рабочие подачи стола, мм/мин 1, 4..1110

Ускоренные подачи бабки, мм/мин 2500

Ускоренные подачи шпинделя, мм/мин 3000

Ускоренные подачи стола, мм/мин 2000

Число Т-образных пазов стола, шт 7

Тип тиристорного преобразователя ЭПУ-1

Мощность главного привода, кВт 8, 5/10

Частота вращения привода, об/мин 1450/2880

Габаритные размеры станка, мм 5300x3400x1000

Масса станка 1110..13200

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Бакуменко Сергей Николаевич**

**067 566 79 86**