

КД2328 пресс кривошипный с пневмомуфтой, усилие 63т



Запоріжжя, Україна

Технические характеристики пресса

Параметры пресса Модель пресса

КД2328

Номинальное усилие, кН 630

Ход ползуна регулируемый, наибольший, мм 100

Ход ползуна регулируемый, наименьший, мм 10

Частота хода ползуна, непрерывных, нерегулируемых, мин-1 140

Частота хода ползуна, одиночных, мин-1 45

Размеры стола, слева-направо, мм 800

Размеры стола, спереди-назад, мм 560

Расстояние от оси ползуна до станины, мм 300

Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм

пресса с неподвижным столом

пресса с передвижным столом

при верхнем положении стола

при нижнем положении стола

Расстояние между стойками станины в свету, мм 340

Толщина подштамповой плиты, мм 85

Размеры нижней поверхности ползуна, слева-направо, мм 450

Размеры нижней поверхности ползуна, спереди-назад, мм 310

Давление воздуха в сети пресса, МПа, не менее 0, 35

Давление воздуха в заводской сети, МПа, не менее 0, 8

Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл 1, 6

Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, диаметр, мм 50Н8

Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, глубина, мм 75

Наибольшее расстояние между осью отверстия для рога и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм

Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм 50

Угол наклона станины, град 30

Мощность эл.двигателя привода, кВт пр ПВ=40% 8, 5

Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж 800

Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж 1600

Габаритные размеры, мм

слева-направо 1530

спереди-назад 1830

высота 3100

Масса, кг 6410

Price: **79 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Бакуменко Сергей Николаевич

067 566 79 86